

POLSKA
Grillo®



**KOSIARKI
Z ZASOBNIKIEM**



www.grillo.pl



KOSIARKA GRILLO

FD 220 R



Grillo FD 220 R to bardzo zwrotna i przyjazna w obsłudze oraz zapewniająca wysoką jakość koszenia kosiarka z koszem. Ostrze zostało umieszczone z przodu maszyny, co zapewnia doskonałą widoczność pola pracy. Tym samym koszenie może być bardziej precyzyjne, a operatorowi łatwiej jest docierać do trudno dostępnych miejsc. Wysoka zwrotność (promień skrętu to tylko 20cm!), łatwość obsługi oraz doskonała jakość – FD 220 R to kosiarka dla każdego!

OPIS:

- napęd hydrostatyczny z dyferencjałem
- sprzęgło elektromagnetyczne
- system tnący: 1 obracające się ostrze
- przedni agregat tnący
- opcjonalnie: wylot boczny i system do mulczowania
- regulacja koszenia: 7 poziomów
- amortyzowane, regulowane siedzenie
- opony traktorowe
- akcesoria: hak holowniczy

DANE TECHNICZNE

SILNIK	
Briggs & Stratton Vanguard V-Twin OHV (A)	benzynowy, 2-cylindrowy, 16 KM
Briggs & Stratton Intek 3.130 AVS Power Built (B)	benzynowy, 1-cylindrowy, 13 KM
Długość	2345 mm
Szerokość	860 mm
Wysokość	1140 mm
Ciężar	(A)260 kg; (B) 255 kg
Szerokość obszaru roboczego	800 mm
Wysokość koszenia	od 30 do 90 mm
Wydajność koszenia	4000 m ² /h
Pojemność kosza	200 l

**KOSIARKA GRILLO****FD 280**

Innowacyjny system tnący „Grillo Overblow” znacznie podwyższa możliwości maszyny w zakresie koszenia i zbierania trawy, nawet przy wysokiej wilgotności. Jednocześnie pracuje cicho, dzięki czemu wzrasta komfort pracy. Kompaktowy rozmiar oraz niski promień skrętu sprawiają, że model FD 280 jest idealny do pracy w ciasnych i trudno dostępnych miejscach. Umieszczenie agregatu tnącego z przodu maszyny zapewnia operatorowi doskonałą widoczność pola pracy.

OPIS:

- napęd hydrostatyczny
- mechaniczna blokada dyferencjału
- sprzęgło elektromagnetyczne
- system tnący: 3 obracające się ostrza
- przedni agregat tnący
- opcjonalnie: wylot boczny i system do mulczowania
- sterowany elektrycznie rozładunek trawy
- magnetyczny system zamykania kosza
- regulacja koszenia: 7 poziomów
- amortyzowane, regulowane siedzenie
- akcesoria: hak holowniczy

DANE TECHNICZNE

SILNIK	
Briggs & Stratton Vanguard V-Twin OHV (A)	benzynowy, 2-cylindrowy, 16 KM
Długość	2380 mm
Szerokość	1190 mm
Wysokość	1200 mm
Ciężar	320 kg
Szerokość obszaru roboczego	1130 mm
Wysokość koszenia	od 30 do 90 mm
Wydajność koszenia	6000 m ² /h
Pojemność kosza	280 l



KOSIARKA GRILLO

FD 450



Kosiarka Grillo FD 450 to rozbudowana wersja modelu FD 280. Innowacyjny system tnący „Grillo Overblow” znacznie podwyższa możliwości maszyny w zakresie koszenia i zbierania trawy, nawet przy wysokiej wilgotności. Jednocześnie pracuje cicho, dzięki czemu wzrasta komfort pracy. Kompaktowy rozmiar oraz niski promień skrętu sprawiają, że model FD 450 jest idealny do pracy w ciasnych i trudno dostępnych miejscach. Umieszczenie agregatu tnącego z przodu maszyny zapewnia operatorowi doskonałą widoczność pola pracy. Kosz na trawę został wyposażony w wysięgnik.

OPIS:

- napęd hydrostatyczny
- mechaniczna blokada dyferencjału
- sprzęgło elektromagnetyczne
- system tnący: 3 obracające się ostrza
- przedni agregat tnący
- opcjonalnie: wylot boczny i system do mulczowania
- sterowany elektrycznie rozładunek trawy
- magnetyczny system zamykania kosza
- płynna regulacja koszenia
- amortyzowane, regulowane siedzenie
- akcesoria: hak holowniczy

DANE TECHNICZNE

SILNIK	
Briggs & Stratton 7220 Professional Series V-Twin	benzynowy, 2-cylindrowy, 22KM
Długość	2680 mm
Szerokość	1190 mm
Wysokość	1450 mm
Ciężar	400 kg
Szerokość obszaru roboczego	1130 mm
Wysokość koszenia	od 30 do 90 mm
Wydajność koszenia	8000 m ² /h
Pojemność kosza	450 l



KOSIARKA GRILLO

FM 1100 4WD



Model FM 1100 4WD to kosiarka, która zadowoli nawet najbardziej wymagających klientów. Maszyna posiada trzy tryby koszące: mulczowanie, wyrzut boczny oraz tylny. System „Quick Shift” umożliwia operatorowi szybką zmianę sposobu odprowadzania skoszonej trawy – z tylnego wyrzutu na tryb mulczowania. Dzięki wbudowanej „pace” maszyna może również służyć do transportu wszelkich narzędzi ogrodniczych. Agregat tnący umieszczony z przodu maszyny zapewnia świetną widoczność pola oraz podnosi komfort i precyzję pracy. Dzięki niskiemu promieniowi skrętu maszyna jest zwrotna, co ułatwia manewrowanie w ciasnych przestrzeniach.

OPIS:

- napęd hydrostatyczny z silnikiem hydraulicznym na każde koło
- mechaniczna lub automatyczna blokada dyferencjału
- sprzęgło elektromagnetyczne
- przedni agregat tnący
- wylot boczny, tylny, system do mulczowania
- sterowany elektrycznie rozładunek trawy
- aluminiowa skrzynia załadunkowa
- system Quick Shift
- amortyzowane, regulowane siedzenie
- akcesoria: hak holowniczy, światła, tablica rozdzielcza, podwójna linia hydrauliczna
- opony trawiaste

DANE TECHNICZNE

SILNIK	
Yanmar 3TNV76	diesel, 3-cylindrowy, 26KM
Długość (z agregatem tnącym)	3250 mm
Szerokość (z agregatem tnącym)	1920 mm
Wysokość (z opuszczonym pałąkiem)	1750 mm
Ciężar (z agregatem tnącym)	1050 kg
Wydajność koszenia	10000 m ² /h

**KOSIARKA GRILLO****FM 2200 4WD**

Model FM 1100 4WD to kosiarka, która zadowoli nawet najbardziej wymagających klientów. Maszyna posiada trzy tryby koszące: mulczowanie, wyrzut boczny oraz tylny. System „Quick Shift” umożliwia operatorowi szybką zmianę sposobu odprowadzania skoszonej trawy – z tylnego wyrzutu na tryb mulczowania. Dzięki wbudowanej „pace” maszyna może również służyć do transportu wszelkich narzędzi ogrodniczych. Agregat tnący umieszczony z przodu maszyny zapewnia świetną widoczność pola oraz podnosi komfort i precyzję pracy. Dzięki niskiemu promieniowi skrętu maszyna jest zwrotna, co ułatwia manewrowanie w ciasnych przestrzeniach.

OPIS:

- napęd hydrostatyczny z silnikiem hydraulicznym na każde koło
- manualna lub automatyczna blokada dyferencjału
- sprzęgło elektromagnetyczne
- przedni agregat tnący
- wylot boczny, tylny, system do mulczowania
- aluminiowa skrzynia załadunkowa
- system Quick Shift
- amortyzowane, regulowane siedzenie
- akcesoria: hak holowniczy, światła, tablica rozdzielcza, podwójna linia hydrauliczna
- opony trawiaste

DANE TECHNICZNE

SILNIK	
Yanmar 4TNV88	diesel, 4-cylindrowy, 44 KM
Długość (z agregatem tnącym)	3420 mm
Szerokość (z agregatem tnącym)	1920 mm
Wysokość (z podniesionym pałąkiem)	2200 mm
Ciężar (z agregatem tnącym)	1255 kg
Wydajność koszenia	15500 m ² /h

**KOSIARKA GRILLO****FD 1100 4WD**

Model FD 1100 4 WD to dobry wybór! Kosz został wyposażony w wysięgnik, który umożliwia opróżnianie kosza na wysokości 190cm. Gdy zasobnik jest pełny, ostrza kosiarki są automatycznie odłączane. Kompaktowe rozmiary i mały promień skrętu sprawiają, iż maszyna jest zwrotna, dzięki czemu radzi sobie nawet na niewielkich przestrzeniach. Doskonale sprawdza się na nierównościach i stokach. Innowacyjny system trakcyjny z blokadą dyferencjału pozwala wybrnąć z każdej opresji, nawet na śliskim gruncie, nie uszkadzając przy tym trawnika. Opony zostawiają minimalne ślady niezależnie od poziomu wypełnienia kosza.

OPIS:

- napęd hydrostatyczny z silnikiem hydraulicznym na każde koło
- manualna lub automatyczna blokada dyferencjału
- sprzęgło elektromagnetyczne
- przedni agregat tnący
- wylot boczny, tylny, system do mulczowania
- automatyczne wyłączanie ostrzy i turbin, gdy kosz jest pełny
- hydrauliczny system podnoszenia agregatu tnącego i rozładunku kosza
- aluminiowa skrzynia załadunkowa
- amortyzowane, regulowane siedzenie
- akcesoria: hak holowniczy, światła, tablica rozdzielcza, podwójna linia hydrauliczna
- opony trawiaste

DANE TECHNICZNE

SILNIK	
Yanmar 3TNV76	diesel, 3-cylindrowy, 26 KM
Długość	3250 mm
Szerokość (z agregatem tnącym)	1410 mm
Wysokość	1750 mm
Ciężar (z agregatem tnącym)	1145 kg
Wydajność koszenia	10000 m ² /h
Pojemność zasobnika	900l

**KOSIARKA GRILLO****FD 2200 4WD**

Nawet najbardziej wymagający klienci docenią model FD 2200 WD! Agregat tnący umieszczony z przodu maszyny zapewnia świetną widoczność pola oraz podnosi komfort i precyzję pracy. Maszyna wydajnie kosi i zbiera trawę niezależnie od jej wilgotności czy wysokości. Kosz na trawę został wyposażony w wysięgnik, który umożliwia opróżnianie kosza na wysokości 210cm. Gdy zasobnik (1200 l pojemności) jest pełny, ostrza kosiarki są automatycznie odłączane. Opony zostały zaprojektowane tak, by zostawiać minimalne ślady na trawniku, nawet gdy zasobnik jest pełny. Kosiarka jest wyjątkowo stabilna i zwrotna, co umożliwia pracę na pochyłym terenie i na małych powierzchniach.

OPIS:

- napęd hydrostatyczny z silnikiem hydraulicznym na każde koło
- manualna lub automatyczna blokada dyferencjału
- regulacja wysokości koszenia: 8 poziomów
- sprzęgło elektromagnetyczne
- przedni agregat tnący
- wylot boczny, tylny, system do mulczowania
- automatyczne wyłączanie ostrzy i turbin, gdy kosz jest pełny
- hydrauliczny system podnoszenia agregatu tnącego i rozładunku kosza
- amortyzowane, regulowane siedzenie
- akcesoria: hak holowniczy, światła, tablica rozdzielcza, podwójna linia hydrauliczna
- opony trawiaste

DANE TECHNICZNE

SILNIK	
Yanmar 3TNV76	diesel, 3-cylindrowy, 26 KM
Długość (z agregatem tnącym)	3420 mm
Szerokość (z agregatem tnącym)	1620 mm
Wysokość (z podniesionym pałąkiem)	2160 mm
Ciężar (z agregatem tnącym)	1460 kg
Wydajność koszenia	15500 m ² /h
Wysokość koszenia	od 25 do 110 mm
Pojemność zasobnika	1200l